

Dechlorační stanice DeRF AU 67



Používá se především pro odstranění zbytkového chloru z vody tzv. dechloraci vody. Dechlorační stanice s aktivním uhlím dokáží z vody také odstranit některé organické látky, pesticidy a případně těžké kovy.

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

[Dotaz na produkt](#)

Popis produktu

Řídicí jednotka - aktivního uhlí se provádí proplachem. Po určité době dochází k vyčerpaní sorbční kapacity aktivního uhlí. Tím dochází ke snížení účinnosti řízení upravované vody a aktivní uhlí je třeba vyměnit.

Řídicí jednotka [RX 67](#), je automatická elektronická jednotka, která umožňuje nastavení intervalu, času a délky proplachu dechlorační úpravny vody.

Dechlorační úpravna vody **DeAF 140AU 67** se skládá z jedné sklolaminátové tlakové lahve, jedné řídicí jednotky, horní a spodní trysky a filtrační náplně.

Označení	Typ láhve (průměr x v ýška)	Objem (L)	Filtrační náplň	Řídicí jednotka
DeRF	12"x48"	60	aktivní uhlí	RX 67

60AU 56				
DeRF	13"x54"	80	aktivní uhlí	RX 67
80AU 56				
DeRF	16"x65"x4"	140	aktivní uhlí	RX 67
140AU 56				

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení zboží