

KABINET 10D EVROPA 65/70



Zm?k?ova? vody kabinetového provedení typu EVROPA s 10 L katexové prysky?ice, který je osazený ?ídicí jednotkou dle výb?ru.

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

9175,00 K?

[Dotaz na produkt](#)

Popis produktu

Zm?k?ova? vody KABINET 10D EVROPA 65/70 je vhodný pro byt, malý RD nebo rekrea?ní objekt, pro úpravu vody s nižší hodnotou tvrdosti, lze také použít v malých gastro provozech u my?ek nádobí, cukrá?ských a peka?ských pecí, jako úpravna vody pro dopl?ování topných a chladících systém? u menších budov atd.

Zm?k?ova? vody kabinetového provedení typu Evropa s automatickou objemovou regenerací. ?ídicí jednotky je vybavena displayem ukazující stav zm?k?ova?eU ?ídicí jednotky 65/70 lze nastavit tzv. zpožd?nou regeneraci, která se nastavuje zpravidla na no?ní hodiny (2:00 hodiny), kdy je minimální odb?r vody. Výstupní tvrdost lze nastavit dle požadavk? normy na kvalitu pitné vody pomocí tzv. ?ezacího ventilu.

Snížení tvrdosti vody zajistí plnou funk?nost a prodlouží životnost u gastro za?ízení, sanity, rozvod? a oh?íva?? vody, topných systém? a za?ízení.

1 mmol/L = 2 mval/L = 5,6 °dH (°N)

| Parametr za?izení | Jednotka | Hodnota |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| výška | mm | 670 |
| šířka | mm | 320 |
| délka | mm | 500 |
| tlaková láhev (pr?m?r x výška) | palce | 8"x17" |
| množství nápln? (aktivní hmoty) | L | 10 |
| kapacita filtru | m ³ ×dH | 40 |
| množství regenera?ní soli (NaCl) | kg | 1,6 |
| p?ipojení vody | palec | 3/4" |
| maximální pr?tok | m ³ /h | 1 |
| ?ídicí jednotka | - | 65/70 |
| ?ezací ventil | - | ano |
| typ ?ídicí jednotky | - | objemová |
| pracovní tlak | bar | 2 - 6 |
| pracovní teplota | °C | 0 - 40 |
| el. p?ipojení | V/Hz | 230/50 |

Kabinet Evropa 10 je složen z t?chto komponent?: tlaková sklolaminátová láhev, katexová prysky?ice 10 L, ?ídicí jednotka, ochranná trubka solení, odpadní hadice, plovákový ventil solanky.

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení zboží